

0,81
9,65

M³/MIN

4,5
13

BAR

11
55

KW

DIREKTMEG-
HAJTÁS

FORDU-
LATSZÁM
SZABÁLYO-
ZOTT

OLAJMEN-
TES

OLAJMEN-
TES

LENTO

Olajmentes, vízbefecskendezéses csavarkompresszor.

TISZTA SŰRÍTETT LEVEGŐ, GAZDASÁGOSAN ELŐÁLLÍTVA:


- 100 % olajmentes sűrített levegő
- a legmagasabb rugalmasság a fordulatszám szabályozás és fix fordulatszám által
- hatalmas energia megtakarítási potenciál
- robusztus és nagyon halk
- Üzembiztonság a kiérlelt alkatrészek által
- világos, áttekinthető felépítés, karbantartás barát
- a készülék környezetbarát üzemelése
- **Sűrítőfokozat**
 - Egyfokozatú, vízbefecskendezéses.
 - a ház bronz ötvözetből készült
 - a rotorok műanyag compoundból
 - 60 °C-nál alacsonyabb sűrítési vég hőmérséklet
- **Motor**
 - Nagyhatékonyságú meghajtómotor (EFF1 standard kivétel).
 - IP 55 védelmi mód ISO F osztály
 - kompakt, erős, üzembiztos.
- **plus-kivitel beépített hűtveszáritóval**
 - gondoskodik a száraz levegőről a sűrített levegő hálózati belépésénél
- **Top vízminőség**
 - beépített vízlágyító.
 - a feldolgozott víz ezáltal ásványi anyagoktól és üledéktől mentes.
 - Az ozmózis víz védi a teljes készüléket és elkerüli a baktérium eltejedését.
- **Direktmeghajtás**
 - Nagyteljesítményű erőátvitel.
 - Több költséget megtakarítani már nem is lehet.
- **SCD-frekvenciaváltó**
 - az intelligens erőcsomag
 - természetesen megfelel az EMV-irányelveknek.
- **Air Control.**
 - A kompresszor intelligenciája.
 - Gondolkodik, felügyel, dokumentál.



A LENTO-konceptió: olajmentes, direktmeghajtás és fordulatszám szabályozott.




1 FELHASZNÁLÁS




LENTO, az olajmentes sűrített levegő előállító, egyedüli készülékként vagy több készülékes megoldásként a gazdaságos, olajmentes sűrített levegő előállítás érdekében a közepes teljesítmény területén. Az Ön előnye: költség-gazdaságos, üzembiztos és karbantartásszegény sűrített levegő előállítás.

2 FELHASZNÁLÁS



LENTO, az olajmentes, fordulatszám szabályozott sűrített levegő előállító, a legjobban alkalmas a működő olajmentes sűrített levegő telep vezérgépként történő vezérlésére. Az Ön előnye: a teljes rendszer azonnal gazdaságosabb lesz, és a fogyasztási csúcsokat fordulatszám szabályozással lehet lefedni.

3 FELHASZNÁLÁS



LENTO, az olajmentes sűrített levegő előállító, biztonságos alternatíva, ami az érzékeny felhasználási területen (élelmiszeripar, vegyipar, gyógyszeripar, stb..) költség-gazdaságosan állítja elő az olajos levegő helyett az olajmentes sűrített levegőt. Az Ön előnye: nagy biztonság az Ön termékei számára (nincs olaj), valamint alacsonyabb kezelési költségek.



	Üzemi- nyomás [bar(i)]	Térfogatáram* min. [m³/min]	max. [m³/min]	Motor névl. teljesítmény [kw]	Hűtőlevegő- mennyiség [m³/h]	Hűtőlevegő menny. szárítóval [m³/h]	Méret H x Sz x M [mm]	Súly [kg]	Zajszint [dB(A)]	Sűrített levegő- csatlakozás [G]
LENTO 22	5–10	0,81	3,50	22	7000	8100	843 x 1105 x 1797	595	66	1"
LENTO 37	4,5–10	2,52	6,48	37	9000	11600	2435 x 965 x 1840	1090	67	1 1/2"
LENTO 55	4,5–10	2,51	9,65	55	15000	17200	2435 x 965 x 1840	1090	67	1 1/2"
LENTO 11	5–10	–	1,81	11	4000	4400	843 x 1105 x 1797	535	68	1"
LENTO 15	5–10	–	2,52	15	5000	5900	843 x 1105 x 1797	553	68	1"
LENTO 18	5–10	–	3,10	18,5	6400	7300	843 x 1105 x 1797	577	69	1"
LENTO 22	5–10	–	3,53	22	6400	7500	843 x 1105 x 1797	625	69	1 1/2"
LENTO 30	7,5–13	–	5,31	30	7000	9600	2435 x 965 x 1840	1121	69	1 1/2"
LENTO 37	7,5–13	–	6,43	37	10500	13100	2435 x 965 x 1840	1193	69	1 1/2"
LENTO 45	7,5–13	–	7,71	45	13000	15600	2435 x 965 x 1840	1216	70	1 1/2"
LENTO 55	7,5–13	–	9,16	55	15000	17200	2435 x 965 x 1840	1273	70	1 1/2"

*) ISO 1217 (C-1996 melléklet) szerint, V 7,5 bar üzemi nyomáson mérve. Zajszint DIN 45635 T13 szerint, 1 m távolságból 50 %-os fordulatszámánál. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Fordulatszám
szabályozott

Fix fordulatszám