































Típus megadása

P	045	PA	10	C	Ø	Q	71 (B5/B14)	B3							
Típus	Méret	Rögzítés		Csőtengely	Kihajtó tengely	Motor kivitel	Motor kivitel								
 P	030 045 050 063 63A 085 110	 FB	Áttétel  C STANDARD 030 ⇔ ø14 045 ⇔ ø18 050 ⇔ ø25 063 ⇔ ø25 63A ⇔ ø28 085 ⇔ ø35 110 ⇔ ø42 I Rozvádzenáe soúí	 C	 Ø	 M Perem nélküí	 B5	Beépítés helyzete							
 B		 FC							 PV	 S	 D	 A ⇔ 56 (ø 120)	 B14		
 R		 FL							 PB					 E ⇔ 90 (ø 200)	 F ⇔ 100-112 (ø 250)
 M		 F1							 F2						
	 F3	 F4	 Q ⇔ 71 (ø 105)	 R ⇔ 80 (ø 120)	 T ⇔ 90 (ø 140)	 U ⇔ 100-112 (ø 160)									
	 BR						 X Rozvádzenáe soúí								

* Ha két pólusú motort használ, kérjük megadni!

Csőtengely, láb, kihajtó perem, más méretekben is kapható. Ezenkívül létezik csigahajtómű homlokkerekes előtét fokozattal illetve lehetőség van több csigahajtómű összeépítésére.

Kérje teljes katalógusunkat!
(VSF-BS-2005/1)



Más Hydro-Mec termékek

**Egyfokozatú
homlokkerekes
hajtóművek**



**Homlokkerekes
hajtómű**



**Öntöttvas
homlokkerekes
hajtóművek**



**Felfűzhető
lapos
hajtóművek**



HYDRO-MEC s.r.l.

36050 SOVIZZO (VI) Italy,
Viale della Tecnica 19
Tel. +39 - 0444/551911
Fax +39 - 0444/536139